

hopeComBox 3000-G03



KENMERKEN



Flexibele Netwerk Ondersteuning

- Ondersteuning 8 RS485, Ethernet, Wi-Fi meerdere communicatie-poorten
- Ondersteuning voor toegang tot meerdere soorten apparaten en doorsturen van gegevens
- Ondersteunt IEC 104, Modbus-TCP, IEC 61850 en andere communicatieprotocollen



Gemakkelijke O&M

- Uitgerust met aanraakscherm, kernschakelaar
- Ondersteuning voor verticale codering



Intelligente Regelgeving

- Ondersteuning voor het upgraden van omvormers vanuit de centrale regelkamer
- Ondersteuning voor lokale real-time monitoring

PARAMETERS

Model	hopeComBox3000-G03
Apparaten Regeling	
Maximale Aantal Omvormeraansluiting	40
Netwerk Mogelijkheden	RS485 / SFP / RJ45
Vezelschakelaar	2 optische 3 elektrische vezelschakelaars
Optische Vezel Verdeeldoos	4 inlaten 24 uitlaten SC enkelvoudige modus optische vezel verdeeldoos
Communicatie-poorten	
RS485-poorten	COM × 8
Ethernet-poorten ^①	ETH × 4
Glasvezelinterface	SFP × 2
Voeding	
AC-ingang	220~230 V AC, 50 Hz / 60 Hz
Netaansluiting	Enkelfasig, L + N + PE
Algemene Parameters	
Bedrijfstemperatuur	-40~+65°C
Opslagtemperatuur	-40~+70°C
Relatieve Vochtigheid	5~95% (niet-condensatie)
Hoogte	≤4000 m
IP-beschermingsklasse	IP65
Installatiemethoden	Wandmontage, Paalmontage
Mechanische Parameters	
Afmetingen (B × H × D) ^②	430 × 670 × 175 mm
Gewicht	≤15 kg

① Een van de Ethernet-poorten is uitsluitend bedoeld voor lokaal debuggen.

② Afmetingen zijn exclusief sommige onderdelen zoals montagenokken en handgrepen. Foutmarge: ±10mm.

