

hopeDongle G02-WiLAN



KENMERKEN



Gebruiksvriendelijk

- Plug & play, snelle installatie
- Ondersteunt monitoring in de Cloud
- Ondersteunt parameters op afstand wijzigen
- Ondersteunt firmware-upgrade op afstand



Flexibel

- Ondersteunt meerdere gegevensindelingen
- Ondersteunt snelle aanpassing van alle soorten apparatuur



Stabiel

- Industriële componenten en ontwerpen, breed temperatuurbereik
- Wachtwoord-en gecodeerde transmissie voor gegevensbescherming
- Real-time detectie van online status

PARAMETERS

Model	hopeDongle-G02-WiLAN
Externe Poorten	
Verbindingsmethode	USB voor aansluiten, RJ45 voor Netwerk communicatie
Bedieningsknop	RESET
Bedrijfsindicator	LED-indicator
Algemene Parameters	
Afmetingen (B x H x D)	165 x 50 x 33,6 mm
Gewicht	80 g
IP-beschermingsklasse	IP66
Nominale Spanning	DC5~15 V
Maximale Stroom	170 mA (DC12 V)
Bedrijfstemperatuur	-30~+65°C
Opslagtemperatuur	-40~+85°C
Hardware Parameters	
Invoermethode Data	RS485 (9600 bps)
Uitvoermethode Data	Wi-Fi
Wi-Fi-parameters	
Bedrijfsfrequentie	2,412~2,472 GHz
Draadloze Standaard	802,11 b/g/n
Snelheid Gegevensoverdracht	11Mbps@11b, 54Mbps@11g
Bedrijfsmodus	AP + STA (coëxistentiemodus)
Software Parameters	
Ondersteunde Communicatie Protocollen	Modbus-RTU
Software Waakhond	Ondersteuning
Cycli Voor Het Uploaden van Gegevens	5 minuten (standaard)
Parameter Configuratiemethode	HopeCloud APP
Cloud Platform	HopeCloud
Anderen	
Conformiteit	CE (IEC-60529, IEC-62311, IEC-62368, EMC), EN (55032, 62311), ROOD

