

hopeDongle G01-WiFi



KENMERKEN



Gebruiksvriendelijk

- Plug & play, snelle installatie
- Ondersteunt monitoring in de Cloud
- Ondersteuning voor het op afstand wijzigen van lokale parameters
- Ondersteunt parameters op afstand wijzigen



Flexibel

- Ondersteuning van meerdere gegevensindelingen
- Ondersteuning voor snelle aanpassing van alle soorten apparatuur



Stabiel

- Industriële componenten en ontwerpen, breed temperatuurbereik
- Wachtwoord- en gecodeerde transmissie voor gegevensbescherming
- Real-time detectie van online status

PARAMETERS

Model	hopeDongle-G01-Wi-Fi
Externe Poorten	
Verbindingsmethode	HKJ (vliegtuigstekker)
Bedrijfsindicator	LED-indicator
Algemene Parameters	
Afmetingen (B × H × D)	140 × 45 × 29 mm
Gewicht	70 g
Beschermingsgraad	IP65
Nominale Spanning	DC5~17 V
Maximale Stroom	250 mA (DC5 V)
Bedrijfstemperatuur	-40~+85°C
Opslagtemperatuur	
Hardware Parameters	
Invoermethode Data	RS485 (9600 bps)
Uitvoermethode Data	Wi-Fi
Wi-Fi-parameters	
Bedrijfsfrequentie	2,412~2,472 GHz
Draadloze Standaard	802,11 b/g/n
Snelheid Gegevensoverdracht	11Mbps@11b, 54Mbps@11g
Bedrijfsmodus	AP + STA (coëxistentiemodus)
Software Parameters	
Ondersteunde Communicatie Protocollen	Modbus-RTU
Software Watchdog	Ondersteund
Cycli Voor Het Uploaden van Gegevens	5 minuten (standaard)
Parameter Configuratiemethode	hopeCloud APP
Cloud Platform	hopeCloud
Anderen	
Conformiteit	CE (IEC-60529, IEC-62311, IEC-62368, EMC). ROOD

